

高周波同軸コネクタ

スイッチ付高周波同軸コネクタ（6GHz）：TS-11シリーズ

■ 特長

1. SMT対応スイッチ付高周波同軸コネクタです。通信機器の高周波特性検査・測定に使用できます。
2. 使用周波数はDC ～ 6GHz までをカバーし高整合で良好な高周波特性を備えています。
3. レセプタクルは基板実装高さ0.95mm、基板占有面積2.4mm × 2.4mm の超小型低背・省スペース品です。
4. レセプタクルはエンボステープによる自動実装に対応しています。
5. プラグは手動検査に適した嵌合タイプ、自動検査に適したプローブタイプを用意しています。
[製品品番] 嵌合タイプ：CRC9001-6401F、プローブタイプ：CRC9001-6201F
自主フローティングタイプ：CRC9001-6602F
6. 嵌合タイプのプラグはハーフロック方式で、クリック感のある良好な操作性を備えています。

■ 仕様

- ・ 周波数範囲 : DC～6GHz
- ・ 公称インピーダンス : 50Ω
- ・ V.S.W.R. : ノーマルクローズ 1.3以下 (DC～3GHz)、1.5以下 (3～6GHz)
- ・ 挿入損失 : ノーマルクローズ 0.15dB以下 (DC～3GHz)、0.2dB以下 (3～6GHz)
- ・ 実装高さ : 0.95mm
- ・ 実装方向 : バーチカル
- ・ 定格電圧 : AC/DC 100V
- ・ 使用温度範囲 : -25℃～+85℃



レセプタクル：CRS5001-4401F

