

FPC/FFCコネクタ


0.5mmピッチ ワンアクション FPC/FFCコネクタ : EA-51シリーズ

■ 特長


1. FPC/FFCを挿入するというワンアクションにて嵌合が完了するため、ロボットによる自動組立てに対応しており、製造工程の自動化に貢献します。
2. コネクタ天面部に設けた窓からFPC/FFC挿入状態を目視や画像検査機にて確認可能です。
(ライトアングルタイプのみ)
3. レバーの材質がSUSのため剛性が強く、FPC/FFCの無理抜き時FPC/FFCが破壊されても、コネクタ自体の変形・破壊はありません。
4. FPC、FFC、シールドFFCのすべてに対応します。(適合フレキ：厚み=Signal 0.3mm/Ground 0.5mm)
5. 極数は、ライトアングルタイプ 20極、25極、30極、バーチカルタイプ 25極を用意しています。

■ 仕様


- ピッチ : 0.5mm
- 極数 (□□) : 20, 25, 30 (ライトアングルタイプ)、25 (バーチカルタイプ)
- 接点 : 下接点 (ライトアングルタイプ)、片側 (バーチカルタイプ)
- 実装高さ : 3.2mm (ライトアングルタイプ)、6.35mm (バーチカルタイプ)
- 適合FPC厚 : 0.3mm (Signal)、0.5mm (Ground)
- FPC接続 : Non-ZIF
- 定格電圧電流 : AC/DC 50V 0.4A
- 接触抵抗 : 40mΩ以下
- 絶縁抵抗 : DC 500V 50MΩ以上
- 耐電圧 : AC 500V (1分間)
- 使用温度範囲 : -20℃～+80℃



ライトアングルタイプ : CFPC5□□-0101F



□□ 極数	A
20	13.7
25	16.2
30	18.7



バーチカルタイプ : CFPC725-0101F

